









# Pintura Bicapa-Poliéster

Las pinturas Camaleón de TINTACRIL® son pinturas a base de nácares, que ofrecen un efecto visual de cambio de color doble, triple o múltiple. Este cambio de color a otro se produce dependiendo del ángulo de visión del observador. Las pinturas Camaleón son productos sencillos de aplicar y garantizan un perfecto rendimiento de los colores frente a los rayos UV, al calor y a la intemperie. Se recomienda su uso sobre fondo de color NEGRO INTENSO PURO, sobre el cual sobresaldrá el efecto con unas pocas manos. También se pueden aplicar sobre otros colores de fondo intensos como grises, violeta, azul, magenta, blanco, perlados de interferencia, y un largo etcétera, sobre los cuáles obtendrá efectos personalizados y únicos.

Formuladas con nácares a base de magnesio, se obtienen efectos más saturados, con mayor poder de cobertura, con transiciones de colores más intensos.

## Instrucciones de Uso

	Relación Mezcla	Diluir 100 al 150% con Diluyente grado uretano	
	Tiempo de Vida	24 meses en envase cerrado entre 10° y 25° C.	
	Ajustes para Aplicación	Pistola Convencional Boquilla o aerógrafo: 0.5 – 0.8 - 1.3 – 1.5 mm Presión: 40- 50 lbf/in <sup>2</sup>	Pistola HVLP Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 06- 08 lbf/in <sup>2</sup>
	Aplicación	Aplicar 3 – 6 manos (sobre fondo NEGRO INTENSO PURO, ó colores uniformes: gris, magenta, violeta, etc.)	
	Intervalo entre manos	Aguardar 10 a 15 minutos entre manos.	
	Secado	Al Aire: Tacto: 10 min	<u>Para aplicar Barniz PU:</u> 30 min, hasta 20 horas luego de aplicada la última mano de camaleón.
	Rendimiento	10 – 14 m <sup>2</sup> / L. Variable según aplicación y color.	
	Aditivación	Ninguna. APLICAR SOBRE FONDO NEGRO INTENSO PURO O COLORES (hacer prueba en panel aparte antes de iniciar el proyecto)	