



SHERWIN-WILLIAMS.
Automotive Finishes

TINTACRIL S.R.L.

**00454 - Thinner para Poliéster / Poliuretano
Primers / Barnices / Lacas / Epoxis / Esmaltes**


Descripción del Producto:

Utilizado para diluir base Poliéster, Esmalte Poliuretano Alto Sólidos, Primers Poliuretanos, Barnices Poliuretanos, Esmaltes y Fondos Epoxi, Esmaltes Sintéticos, Poliuretano Industrial.

TINTACRIL S.R.L.

Composición:

Hidrocarburos aromáticos y alifáticos, ésteres y acetatos.



Listo para usar.

Aplicación:



Consultar la Ficha Técnica del producto a ser diluido.

Secado:



Consultar la Ficha Técnica del producto a ser diluido.

Preparación de Superficie:



Consultar la Ficha Técnica del producto a ser diluido.

Uso do EPI:



Leer las instrucciones y Ficha Técnica del producto a ser diluido.
Utilizar guantes de goma de nitrilo y protección ocular para manosear el producto.
Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos, particularmente al manosear / aplicar el producto.



TINTACRIL S.R.L.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

Código: 08.40.00454
Revisão: 05

Ficha Técnica

BRA-SNBR-R&D-LOG-0003 rv.008
DATA: 27/12/2019

TINTACRIL S.R.L.